



AQUALITY

AQUALITY IB WG – AQUALITY IB – AQUALITY WG

Drei Modelle der AQUALITY Range

Spezifikation

Produkt	Stündliche Kapazität (Liter)	Sofortausschank (Liter)	Ice Bank (POU)/ Flaschenkühler	Ausschankhöhe	Ambientes Wasser	Gekühltes Wasser	CO ² Ausschank	KLARAN UVC LED Wasser Purifikations System	Benötigt Gas	Gewicht	Abmessungen H x B x T mm
AQUALITY IB WG (CEAQ28PWG)	28ltr/Stunde Kaltwasser und kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser	5ltr Kaltwasser und kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser	POU	27 cm	✓	✓	✓	✓	✓	20kg	1120 x 334 x 330
AQUALITY IB (CEAQ20P)	20ltr/Stunde Kaltwasser + Raumtemperatur Wasser	3ltr Kaltwasser + Raumtemperatur Wasser	POU	27 cm	✓	✓	-	✓	-	20kg	1120 x 334 x 330
AQUALITY WG (CEAQ22BWG)	22ltr/Stunde Kaltwasser und kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser	3ltr Kaltwasser und kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser	Flaschenkühler	25.5 cm	✓	✓	✓	-	✓	20kg	1120 x 334 x 330 (+ Flasche)



Beschreibung

- **AQUALITY IB WG** ist ein POU Kühler der Kaltwasser, kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser ausschent.
- **AQUALITY IB** ist ein POU Kühler der Kaltwasser + Raumtemperatur Wasser ausschent.
- **AQUALITY WG** ist ein Flaschenkühler der Kaltwasser, kaltes Sprudelwasser + Raumtemperatur Wasser ausschent.
- Die Aquality Kühler sind elegant im Design und robust gebaut.
- Der 1 liter CO² Karbonator in WG Kühlern sitzt inmitten des Ice Bank Kühlaggregats. Diese Bauweise erzeugt eine hervorragende CO² Karbonierung.
- CO² Kühler benötigen einen Gas Regulator zum Anschluss an den CO² Cylinder. Unser REGCO2 Gas Regulator eignet sich für 600gm Einweg CO² Cylinder. Ein 600gm Cylinder erzeugt ungefähr 9liter Carboniertes Wasser.
- Das Ice Bank Kühlsystem garantiert eine konstante Kühlung unter 10°C, selbst wenn die Einlaufwassertemperatur bei 20°C liegt und die Raumtemperatur auf 25°C ansteigt.
- Bei der Installierung eines Ice Bank Kühlers muss die Ice Bank mit Wasser aufgefüllt werden bevor der Kühler eingeschaltet wird. Ohne Wasser in der Ice Bank brennt das Kühlaggregat aus.
- Alle AQUALITY Modelle kommen mit einem Trinkbecher Dispenser.
- Das KLARAN UVC LED Schild schützt das Trinkwasser von Direct Chill und Ice Bank Kühler von Bakterien und Viren.
- Es sitzt zwischen der Ice Bank und dem Ausschank Hahn. Auf dem Weg zum Ausschank Hahn werden im Trinkwasser befindliche Bakterien und Viren von der UVC LED Strahlung zerstört.
- Das KLARAN Schild ist fast service frei!

Zubehör



Das KLARAN UVC LED Schild erzeugt UVC LED Strahlen die Bakterien und Viren abtöten. Nach der Installation ist das KLARAN Schild fast service frei!



CO² Kühler benötigen einen CO² Gas Regulator. Unser REGCO2 eignet sich zum Anschluss an 600gsm Einweg CO² Cylinders.



POU Installationsschiene mit Kohlefilter Kerze und grünem wiederverwendbarem Filtergehäuse.

AAFIRST
WATER COOLERS
& BOILERS

Qualität - Verlässlichkeit - Integrität